

LÁMPARA DE HENDIDURA

SL 9900 ZOOM



Iskowitz presenta la lámpara de hendidura SL 9900 ZOOM, una novedosa lámpara de hendidura con zoom continuo e iluminación LED. Su diseño italiano ergonómico, sus ópticas de alta calidad y partes mecánicas de precisión brindan una experiencia incomparable a la hora de realizar un examen visual.



VIEWLIGHT
POWERED BY INNOVATION



🔍. Zoom con aumentos continuos

Gracias a su tecnología de vanguardia, la SL 9900 ZOOM le permite cambiar los aumentos de manera continua desde 6 a 33x, simplemente girando una perilla ubicada en el binocular.

💡. Iluminación LED

La iluminación LED ofrece una imagen clara, homogénea y brillante, y brinda confort al paciente durante la examinación por su baja temperatura. La temperatura de la imagen es igual en todos los niveles de iluminación. La vida útil estimada es de 50.000 horas de uso continuo, para que no tenga que reemplazar más su LED.





Ajuste de intensidad de luz continuo

La SL 9900 ZOOM tiene un reóstato convenientemente ubicado en la base de la lámpara para que pueda escoger el nivel de iluminación que desee de manera precisa.

Compatible con accesorios

Posibilidad de digitalización con cámara Canon, adaptación de un tonómetro, de attachment para láser, y analizador de ojo seco.

Filtro amarillo incorporado

La SL 9900 ZOOM posee un binocular con ópticas convergentes con un filtro amarillo incorporado para mejorar la calidad de la imagen en exámenes con fluoresceína.



Inclinación de la torre

Tilting en 4 pasos: 5°, 10°, 15°, y 20°.



Filtros disponibles

Gris, libre de rojo, azul cobalto, rojo, y un difusor.

BINOCULARES

Tipo	Galileo con ópticas convergentes
Cambio de magnificación /Aumentos	Zoom continuo de 6 a 33x
Oculares	12,5x
Ajuste interpupilar	48,5mm - 80mm
Ajuste de dioptrías	±8D
Filtro óptico	Amarillo

ILUMINACIÓN

Ancho de hendidura	Continuo de 0 a 12mm
Alto de hendidura	Continuo de 1 a 12mm
Diámetro de apertura	Ø12mm, Ø9mm, Ø5mm, Ø3mm, Ø1mm, Ø0,2mm
Ángulo de la hendidura	Continuo ±90° con sistema Tabo
Inclinación de la hendidura	5°, 10°, 15°, 20° en cuatro pasos
Filtros	Gris, libre de rojo, azul cobalto, rojo, Difusor
Fuente de iluminación	LED blanca / 248.000 LUX con ajuste continuo

ALIMENTACIÓN

Voltaje de entrada	100/220V CA±10% 50/60 Hz 25 VA
---------------------------	--------------------------------

MENTONERA

Movimiento vertical	66 ±1mm
Punto de fijación	LED articulado

BASE

Movimiento adelante-atrás	113 ±1mm
Movimiento izquierda-derecha	107 ±1mm
Movimiento fino	14 ±1mm
Movimiento vertical	30 ±1mm

PESO Y DIMENSIONES

Dimensiones	33,5 x 31,3 x 67,5 cm
Peso neto	7,8 Kg